

Podmínky pro montáž infrakabiny

Rovná podlaha s krytinou

- v domácím prostředí dlažba, plovoucí podlaha, PVC, koberec
- vlastní infrasauna nemá podlahu

Připojení

- elektrická okružová zásuvka nebo vyvedený kabel 230V, doporučené umístění nad infrasaunou ve výšce 205-210cm,
- jistič typu C 16A pro výkon zářičů do 1,75kW (tj. 5x zářič 350W) nebo jistič typu C 20A pro výkon zářičů nad 1,75kW (tj. 6 a více zářičů 350W)
- u příkonu nad 2500W je nutné zajistit samostatně jištěný přívod
- u saun pro veřejný provoz je nutné vždy zabezpečit samostatně jištěný přívod

Odvětrání

- odvětrání infrakabina nevyžaduje, nevytváří páru ani vysokou teplotu
- dostatečná je přirozená forma cirkulace vzduchu v interieru

Odpočívárna

- odpočívárnu není nutné zřizovat, potíčí kúra probíhá najednou, zhruba v délce 30-40min.

Ochlazení

- jako ochlazení po ukončení kúry plně postačuje sprcha

Využití infrasauny

Soukromé účely

- rodinné domy, byty, soukromé rekreační objekty

Veřejné účely

- hotely, penziony, i jako součást apartmánů
- rehabilitační střediska, lázně, fitness centra, sportovní kluby, kosmetické salony
- všechny typy škol
- jako součást občanské vybavenosti